



M OLED[®]-Box



MPE Moled Produktions- und Entwicklungs GmbH
Linzerstraße 63 | 3002 Purkersdorf
phone: +43-2231-20741
e-mail: office@moled.at

M OLED[®]-Box - Equipement électrique destiné à être utilisé dans des luminaires à LED



- Equipement (brevet en instance) avec protection intégrée pour tous les tubes LED destinés au raccordement direct au réseau. Le **M OLED[®]-BOX** ne convient pas aux tubes LED qui peuvent être utilisés en combinaison avec un ECG.
- Protection contre un montage incorrect dangereux: si un tube fluorescent est accidentellement inséré dans la lumière LED, le **M OLED[®]-BOX** protège contre l'éclatement du tube fluorescent. La protection interne se régénère d'elle-même - il n'y a donc pas de frais de réparation, de remplacement de fusibles et de temps d'arrêt à prévoir.
- Si une lampe fluorescente est installée ultérieurement, les points suivants doivent être pris en compte: Les luminaires existants doivent être montés ultérieurement par du personnel qualifié (électriciens). Une réévaluation de la conformité du produit modifié par l'intervention doit être effectuée dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la plaque signalétique et la déclaration CE doivent être nouvellement créées. MPE GmbH vous assiste dans la réévaluation de la conformité.

Caractéristiques techniques

Plage de tension de fonctionnement:

200 V ... 260 V AC, 50 Hz ... 60 Hz

Courant de service:

$I_B = 0,13$ A avec $U_N = 230$ V et la charge de $P_N = 30$ W

Charge connectée du tube LED:

$P_{max.} = 30$ W

Classe d'efficacité énergétique:

A+++

Dimensions (mm):

51 x 20 x 16,5 Hauteur, Câble de raccordement: flex., marron, bleu, env. 30 cm

Connexion de sortie:

Câbles monofilaires avec techn. Push Wire[®]
0,5...1,5 mm² /20..16 AWG, démembrement:
8.. 9 mm

Degré de protection:

IP 20, uniquement pour l'intérieur

Plage des températures:

$T_A = -20^{\circ}$ C ... $+ 40^{\circ}$ C sans condensation, T_c :
Position non spécifiée, le boîtier chauffe
homogènes. $T_c = max. 50^{\circ}$ C avec $T_A = 40^{\circ}$ C,
 $U_N = 200$ V, $P = 30$ W



M OLED[®]-BOX



MPE Moled Produktions- und Entwicklungs GmbH
Linzerstraße 63 | 3002 Purkersdorf
phone: +43-2231-20741
e-mail: office@moled.at

Numéro d'article: **M OLED[®]-BOX**

Schéma de branchement

