



M OLED®-Box



MPE Moled Produktions- und Entwicklungs GmbH  
Linzerstraße 63 | 3002 Purkersdorf  
phone: +43-2231-20741  
e-mail: office@moled.at

## M OLED®-Box - Equipamiento eléctrico para luminarias LED



<b>Tensión de servicio:</b>	85V ... 265V AC
<b>Carga conectada del tubo LED:</b>	max. 30W
<b>Clase de eficiencia energética:</b>	A+++
<b>Dimensiones (mm):</b>	51 x 20 x 16,5 mm
	cable de conexión: flexible, marrón, azul, aprox. 30 cm
<b>Grado de protecció:</b>	IP20 sólo para interiores
<b>Rango de temperatura:</b>	-20°C ... + 40°C sin condensación, T <sub>c</sub> : Posición no especificada, la carcasa se calienta homogéneo. T <sub>c</sub> = max. 50°C bei T <sub>A</sub> = 40°C, U <sub>N</sub> = 200 V, P = 30 W
<b>Certificados:</b>	CE, ÖVE, ®, TÜV Austria
<b>Vida útil:</b>	> 30 años
<b>Patente:</b>	en trámite

### Descripción técnica:

Equipo (patente en trámite) con protección integrada para todos los tubos LED diseñados para la conexión directa a la red eléctrica. El **M OLED®-Box** no es adecuado para tubos LED que funcionan con un reactancia electrónica.

Protección contra ensamblaje erróneo: si, por ejemplo, un tubo fluorescente se instala incorrectamente en una lámpara LED – patente se excluyen daños personales y materiales - el tubo fluorescente no se enciende ni explota; la protección interna se regenera automáticamente - por lo tanto, no hay costes de seguimiento mediante de la reparación, sustitución de fusibles, tiempos de inactividad. Esquema conexión:

